

### Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefbogene Quertraversen, Kugelumklung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Längslager hinten, leichtlaufende Kieflrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig – NEU: „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

MARINE POWER e.U.  
Inh. Johannes Brand  
3430 Tulln a.d. Donau, Hafenstrasse 1  
0043-664-144-68-46  
office@marinepower.at

| Standard-<br>Anhängel-<br>länge | Standard-<br>Rahmen-<br>länge | Stahl verzinkt               |                       |                  |                  | Aluminium                    |                       |                  |                  |                              |                       |                  |         |         |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|
|                                 |                               | ECO-Line                     |                       | CLASSIC-Line     |                  | COMFORT-Line                 |                       | CLASSIC-Line     |                  | COMFORT-Line                 |                       |                  |         |         |
|                                 |                               | Typ u.<br>Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ca. in kg | Preis in<br>Euro | Preis in<br>Euro | Typ u.<br>Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ca. in kg | Preis in<br>Euro | Preis in<br>Euro | Typ u.<br>Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ca. in kg | Preis in<br>Euro |         |         |
| Monoachse                       | 5,4 - 6,0 m                   | B1000M                       | 760 kg                | 2.710,-          | 3.090,-          | B1000MA4                     | 730 kg                | 3.660,-          | B1000MAL         | 780 kg                       | 5.290,-               | B1000MALA4       | 760 kg  | 6.010,- |
|                                 | 5,8 - 6,9 m                   | B1350M                       | 1050 kg               | 2.850,-          | 3.240,-          | B1350MA4                     | 1010 kg               | 3.810,-          | B1350MAL         | 1120 kg                      | 5.560,-               | B1350MALA4       | 1085 kg | 6.290,- |
|                                 | 6,0 - 7,1 m                   | B1600M                       | 1240 kg               | 3.280,-          | 3.680,-          | B1600MM4                     | 1210 kg               | 4.270,-          | B1600MAL         | 1320 kg                      | 6.000,-               | B1600MALM4       | 1290 kg | 6.750,- |
|                                 | 6,4 - 7,5 m                   | B1800M                       | 1420 kg               | 3.410,-          | 3.830,-          | B1800MM4                     | 1390 kg               | 4.420,-          | B1800MAL         | 1510 kg                      | 6.150,-               | B1800MALM4       | 1475 kg | 6.900,- |
| Tandemachse                     | 6,7 - 7,8 m                   | BT2000M                      | 1570 kg               | 3.970,-          | 4.440,-          | BT2000MM6                    | 1520 kg               | 5.070,-          | BT2000MAL        | 1660 kg                      | 6.770,-               | BT2000MALM6      | 1615 kg | 7.590,- |
|                                 | 7,0 - 8,1 m                   | BT2200M                      | 1750 kg               | 4.080,-          | 4.550,-          | BT2200MM6                    | 1700 kg               | 5.180,-          | BT2200MAL        | 1840 kg                      | 6.940,-               | BT2200MALM6      | 1800 kg | 7.760,- |
|                                 | 7,2 - 8,3 m                   | BT2500M                      | 2000 kg               | 4.330,-          | 4.830,-          | BT2500MM6                    | 1960 kg               | 5.490,-          | BT2500MAL        | 2100 kg                      | 7.440,-               | BT2500MALM6      | 2055 kg | 8.260,- |
|                                 | 7,5 - 8,6 m                   | BT2700M                      | 2170 kg               | 4.450,-          | 4.950,-          | BT2700MM6                    | 2120 kg               | 5.610,-          | BT2700MAL        | 2280 kg                      | 7.710,-               | BT2700MALM6      | 2230 kg | 8.530,- |
|                                 | 8,0 - 9,1 m                   | BT3000M                      | 2350 kg               | 4.990,-          | 5.500,-          | BT3000MM6                    | 2310 kg               | 6.170,-          | BT3000MAL        | 2520 kg                      | 8.700,-               | BT3000MALM6      | 2475 kg | 9.470,- |
|                                 | 8,4 - 9,5 m                   | BT3500M                      | 2810 kg               | 5.460,-          | 5.980,-          | BT3500MM6                    | 2770 kg               | 6.660,-          | BT3500MAL        | 2950 kg                      | 9.190,-               | BT3500MALM6      | 2910 kg | 9.980,- |

### ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt

- leichtlaufende Kieflrollen grau mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe

- vorderste Kieflrolle höhenverstellbar

- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

+ 1% MWST

+ € 90,- P. COC-Papier  
P. Österreich

### CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen

- leichtlaufende Kieflrollen rot mit Polyurethan-Auflage, auf höhenverstellbaren Halterungen

- geklemmte Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar

- Longlife/Niro-Bremsseilzüge

- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

### CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich

- leichtlaufende Polyurethan-Kieflrollen gelb auf höhenverstellbaren Halterungen, Endkappen an der letzten Rolle

- Verschraubungen in Edelstahl

- geklemmte Seitenstützrollen vorne

- Longlife/Niro-Bremsseilzüge

- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

### COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:

- Winde mit Gurtband

**inklusive:**

- **Slipautomatik:** (bis 1350 kg) selbsttätig kippende Sliprichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kieflrolle

**oder:**

- **Slipmatic:** (ab 1600 kg) selbsttätig kippende Sliprichtung am Heck mit 4 – 6 Lufträdern, hinten geschlossen,

2 tragende Kieflrollen, letzte Kieflrolle mit Endkappen