

Serienausstattung:

Stabiler Fahgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefbogene Quertraversen, Kugelpupplung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Langauflagen hinten, leichtlaufende Kiehlrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig – Europäische Zulassungspapiere („COCC“)

IMARINE POWER e.U.

Inh. Johannes Brand
3430 Tulln a.d. Donau, Hafenstrasse 1
0043-664-144-68-46
office@marinepower.at

| Standard-Anhängervlänge | Standard-Rahmenlänge | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg | Stahl verzinkt | | Aluminium | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|---------|----------|
| | | | | ECO-Line | | CLASSIC-Line | | COMFORT-Line | | | | | | |
| | | | | Preis in Euro | Preis in Euro | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg | Preis in Euro | Typ u. Gesamtgewicht | Nutzlast ca. in kg | Preis in Euro | | | |
| 5,4 - 6,0 m | 5,0 m | B1000M | 760 kg | 2.650,- | 3.070,- | B1000MA4 | 730 kg | 3.630,- | B1000MAL | 780 kg | 5.320,- | B1000MALA4 | 760 kg | 6.050,- |
| 5,8 - 6,9 m | 5,4 m | B1350M | 1050 kg | 2.880,- | 3.300,- | B1350MA4 | 1010 kg | 3.860,- | B1350MAL | 1120 kg | 5.600,- | B1350MALA4 | 1085 kg | 6.330,- |
| 6,0 - 7,1 m | 5,6 m | B1600M | 1240 kg | 3.350,- | 3.770,- | B1600MM4 | 1210 kg | 4.340,- | B1600MAL | 1320 kg | 6.050,- | B1600MALM4 | 1290 kg | 6.800,- |
| 6,4 - 7,5 m | 6,0 m | B1800M | 1420 kg | 3.480,- | 3.900,- | B1800MM4 | 1390 kg | 4.490,- | B1800MAL | 1510 kg | 6.200,- | B1800MALM4 | 1475 kg | 6.950,- |
| 6,7 - 7,8 m | 6,3 m | BT2000M | 1570 kg | 4.050,- | 4.520,- | BT2000MM6 | 1520 kg | 5.150,- | BT2000MAL | 1660 kg | 6.830,- | BT2000MALM6 | 1615 kg | 7.650,- |
| 7,0 - 8,1 m | 6,6 m | BT2200M | 1750 kg | 4.160,- | 4.630,- | BT2200MM6 | 1700 kg | 5.260,- | BT2200MAL | 1840 kg | 7.000,- | BT2200MALM6 | 1800 kg | 7.820,- |
| 7,2 - 8,3 m | 6,8 m | BT2500M | 2000 kg | 4.430,- | 4.930,- | BT2500MM6 | 1960 kg | 5.590,- | BT2500MAL | 2100 kg | 7.520,- | BT2500MALM6 | 2055 kg | 8.340,- |
| 7,5 - 8,6 m | 7,1 m | BT2700M | 2170 kg | 4.550,- | 5.050,- | BT2700MM6 | 2120 kg | 5.710,- | BT2700MAL | 2280 kg | 7.790,- | BT2700MALM6 | 2230 kg | 8.610,- |
| 8,0 - 9,1 m | 7,6 m | BT3000M | 2350 kg | 5.100,- | 5.610,- | BT3000MM6 | 2310 kg | 6.280,- | BT3000MAL | 2520 kg | 8.780,- | BT3000MALM6 | 2475 kg | 9.600,- |
| 8,4 - 9,5 m | 8,1 m | BT3500M | 2810 kg | 5.570,- | 6.100,- | BT3500MM6 | 2770 kg | 6.780,- | BT3500MAL | 2950 kg | 9.280,- | BT3500MALM6 | 2910 kg | 10.100,- |

ECO-Line in STAHL

- Fahgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kiehlrollen grau mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe
- vorderste Kiehlrolle höhenverstellbar
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

+ 1% MwSt
+ 95,- P. COC-Papier
P. Galeneich

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Kiehlrollen rot mit Polyurethan-Auflage, auf höhenverstellbaren Halterungen
- geklemmte Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Longlife / Niro-Bremsselzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in ALUMINIUM

- Zweischichtlackierung in weiß oder silber, andere RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich
- leichtlaufende Polyurethan-Kiehlrollen gelb auf höhenverstellbaren Halterungen, Endkappen an der letzten Rolle
- Verschraubungen in Edelstahl
- geklemmte Seitenstützrollen vorne
- Longlife / Niro-Bremsselzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk
- Lichtleiste aus Aluminium-Formprofil, geschützter Einbau der Mehrkammerleuchten

COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
 - Winde mit Gurtband
- inklusive:**
 - **Slipautomatik:** (bis 1350 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kiehlrolle
 - oder:**
 - **Slipmatic:** (ab 1600 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 - 6 Lufträdern, hinten geschlossen,
 - 2 tragende Kiehlrollen, letzte Kiehlrolle mit Endkappen